

# NEW PANEL SAW ROJEK PF 400S

with new aluminium sliding table 400x3200 mm - on steel round bars

INDUSTRY 9



O

- Horní ovládací panel • Upper control panel
- Obere Steuereung • Cuadro de mandos encimero
- Panneau de commande supérieur
- Верхняя панель управления



O

- NC řízení • NC control
- NC-Steuerung • Control Numerico
- Commande NC • ЧПУ



CV 400T

S

- Uložení formátovacího stolu
- Guideway of Aluminum sliding table
- Formattisch - Führung
- Guías del Carro de aluminio
- Guidage chariot alu
- Крепление форматной каретки



O

- Doraz s digitálním odečítáním • Digital indication
- Digitalanzeige • Indikator digital
- Indicateur digital • Электронный индикатор



O

- Podélné pravítko s digitálním odečítáním
- Rip fence with digital indication
- Parallelanschlag mit Digitalanzeige
- Regla longitudinal con indicador digital
- Guide parallele avec indicateur digital
- Продольная линейка с электронным индикатором

S - standard

O - optional

# NEW PANEL SAW ROJEK PF 400S

## with new aluminium sliding table 400 x 3200 mm - on steel round bars

Výkon motoru • Motor power • Motorleistung Potencia del motor • Moteur • Мощность электродвигателя	kW	7,5*	
Výkon motoru samostatného předřezu • Motor power of separate scoring unit Motorleistung der separaten Vorritzeinheit Potencia del motor del grupo incisor separado • Moteur inciseur indépendant Мощность отдельного двигателя подрезного узла	kW	0,75*	
Otáčky motoru • Motor speeds • Motordrehzahl Vueltas del motor • Tour du moteur • Частота вращения	min. <sup>-1</sup>	2870 (3444 [60 Hz])	
Max. průměr kotouče • Max. diameter of saw blade • Max. Durchmesser des Sägeblattes Diámetro máx. del disco • Diamètre maxi lame • Макс. диаметр пилы	mm	400	
Max. průměr kotouče s předřezem Ø 120 mm • Max. saw blade diameter with scoring unit Ø 120 mm Max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritz Ø 120 mm • Diámetro máximo del disco con grupo incisor Ø 120 mm Diamètre maximal du disque avec inciseur Ø 120 mm • Макс. диаметр пилы с подрезным узлом Ø 120 mm	mm	400	
Průměr vřetena pil. kotouče • Diameter of main saw shaft Spindeldurchmesser des Sägeblattes • Diám. del eje (disco principal) Alésage lame principale • Диаметр вала основной пилы	mm	30 (1")	
Otáčky pilového kotouče • Speeds of main saw blade spindle Drehzahl der Sägeblattspindel • Velocidad del disco principal Rotation lame principale • Частота вращения основной пилы	min. <sup>-1</sup>	4450 (3500 / 5000)	
Max. výška řezu • Max. depth of cut • Max. Schnitthöhe Altura máxima del corte • Hauteur de la coupe • Макс. высота реза пилы	mm	130 (90 [45°])	
Naklápění kotoučů • Saw blade tilting • Sägeblattschwenkung Inclinación de discos • Inclinaison lame • Наклон пилы	°	0 - 45	
Max. šíře řezu • Max. width of cut • Max. Schnittbreite Ancho máx. de corte • Largeur de coupe • Макс. ширина реза	mm	1500	
Průměr předřezového kotouče • Diameter of scoring blade Durchmesser des Vorritzsägeblattes • Diámetro del disco incisor Diamètre de l'inciseur • Диаметр подрезной пилы	mm	120	
Průměr vřetena předřezu • Diameter of scoring saw shaft Spindeldurchmesser des Vorritzsägeblattes • Diám. del eje (disco incisor) Alésage inciseur • Диаметр вала подрезной пилы	mm	20 (3/4")	
Otáčky předřezu • Speeds of scoring saw spindle • Drehzahl der Vorritzspindel Velocidad del disco incisor • Rotation inciseur • Частота вращения подрезной пилы	min. <sup>-1</sup>	8530 (10236 [60Hz])	
Výška stolu • Table height • Tischhöhe Altura de la mesa • Hauteur de la table • Высота каретки	mm	892	
Max. výška stroje • Max. height of machine Max. Maschinenhöhe • Altura máxima de la máquina Hauteur maximal de la machine • Макс. высота станка	mm	1700	
Rozměry stolu • Table size • Tischgröße Medidas de la mesa • Dimensins table • Размеры стола	mm	1185 x 500	
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter • Absaugrohrdurchmesser Diám. de la boca de aspiración • Aspiration • Диаметр воздуховода	mm	100 + 100	
Hluk na prac. místě při zatížení • Noise level with technology LpAeq Geräuschpegel mit Technologie LpAeq • Nivel del ruido con tecnología LpAeq Niveau de bruit technology LpAeq • Уровень шума под нагрузкой LpAeq	dB	85,3	
Hmotnost brutto / netto • Gross / Net weight • Brutto / Nettogewicht Peso bruto / neto • Poids brut / net • Вес брутто / нетто	kg	> 800	
<b>CV 400 T</b>	Rozměry stolu • Table size • Tischgröße Medidas de la mesa • Dimensins table • Размеры каретки	mm	3200 x 400
	Rozměry podpěrného rámu • Dimensions of supporting frame Größe des Stützrahmens • Dimensiones del marco de apoyo Dimensions d'appui • Размеры опорной рамы	mm	1240 x 650
	Délka řezu pily • Length of cut • Schnittlänge Largo de corte • Course • Длина реза каретки	mm	3200

\*) S6 40%



ROJEK prodej, spol. s r.o.  
Masarykova 16, 517 50 Častolovice  
Czech Republic  
www.rojek.cz

Tel.: 494 339 129, 126  
Fax: +420 494 322 701  
e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140  
Fax: +420 494 323 341  
e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: